

Duurzame apparatuur ter versterking van uw bedrijf

Deze multifunctionele printers voldoen op een efficiënte manier aan uw documentbehoefte en komen tegelijkertijd tegemoet aan uw duurzaamheidsdoelstellingen dankzij slim hergebruik van resources en een kleinere ecologische voetafdruk.



Indrukwekkende resultaten op het gebied van duurzaamheid

- Hoogwaardige en productieve multifunctionele systemen die zijn geproduceerd volgens een gestandaardiseerd Canon-fabrieksproces met de nadruk op efficiënt gebruik en hergebruik van resources
- Alleen de best verkochte kantoorapparatuur met een uitstekende staat van dienst wordt Remanufactured
- Vervaardigd met gebruik van minstens 80% bestaande onderdelen en componenten op basis van gewicht
- Aanzienlijk gereduceerde ecologische voetafdruk - ons proces brengt de CO₂-uitstoot die gepaard gaat met productie terug met maar liefst 80%
- Bevat bioplastics, gerecycled materiaal en heeft energiezuinig ontwerp

Kwaliteit en betrouwbare prestaties

- Productiekwaliteit en prestaties komen overeen met die van het originele systeem
- Alle essentiële componenten zijn vervangen door nieuwe, originele Canon-onderdelen voor een feilloze werking
- Inclusief de nieuwste software- en firmware-updates
- Tellerstand staat weer op nul en de apparatuur ziet er weer als nieuw uit
- Ondergaat dezelfde kwaliteitsgarantieprocedures als een volledig nieuw systeem
- Dezelfde levensduur- en garantiebescherming als een volledig nieuw Canon-systeem
- Voorzien van de EQ80-goedkeuringsmarkering voor duurzame apparaten met onveranderlijke Canon-kwaliteit

Kostenbewaking met een zinvolle investering

- Allesomvattende standaardconfiguratie voldoet aan alle kernvereisten van een modern kantoor
- Aantrekkelijk geprijsd alternatief voor bedrijven met krappe budgetten
- Aanvullende opties om de apparatuur af te stemmen op specifieke behoeften
- Volledige compatibiliteit en ondersteuning voor het softwareportfolio van Canon maken implementatie van kostenbeheermaatregelen mogelijk die kunnen worden afgestemd op elke bedrijfsgrootte
- Gebruiksinzicht en -registratie op basis van systeem of gebruiker dankzij serverloze Universal Login Manager
- Beperk kleurgebruik en pas printbeleidsregels toe met het optionele Access Management System
- Geavanceerde bewaking en rapportage van kosten met de cloud-based uniFLOW Online of on-premise uniFLOW-printbeheeroplossingen



PRINTEN



KOPIËREN



SCANNEN



FAXEN
Optioneel

Gestroomlijnde documentprocessen

- Gebruiksvriendelijke bediening via een aanpasbaar en kantelbaar kleurentouchscreen van 21,3 cm
- Logisch gestructureerde en intuïtieve menu's zorgen voor een consistente gebruikerservaring over het gehele Canon imageRUNNER ADVANCE-portfolio
- Produceer gepersonaliseerde, professioneel afgewerkte documenten met iW Desktop en de flexibele nabewerkingsopties
- Eenvoudig scannen en verspreiden van documenten dankzij een verscheidenheid aan scanbestands-indelingen (zoals OCR en OOXML) en bestemmingen
- Print vanaf en scan naar mobiele apparaten
- Optimaliseer documentprocessen via integratie met software voor print- en informatiemanagement

Beveilig vertrouwelijke informatie

- Een reeks standaard beveiligingsfuncties en aanvullende opties zorgen voor bescherming op het gewenste niveau voor apparatuur, netwerken en documenten
- Handig toegangsbeheer met Universal Login Manager
- Vergroot de vertrouwelijkheid van documenten met systeemgebaseerd beveiligd printen, met een PIN-code beschermde mailboxes en beveiligd wissen van gegevens van de harde schijf
- Netwerkbeveiliging met IP- en MAC-adresfiltering
- Verbeter gebruiksgemak en beveiliging, en verminder papierafval met de optionele MyPrintAnywhere-functie van uniFLOW voor beveiligde vrijgave van printopdrachten

Efficiënt systeembeheer

- Een uitgebreide toolset voor systeembeheer en service op afstand zorgen voor maximale uptime en efficiënte service door Canon en partners
- Verminder de werkdruk voor IT die gepaard gaat met het beheer van een printerpark met behulp van automatische facturatie, extern beheer van verbruiksmaterialen, hulpmiddelen voor diagnose en gebruikersondersteuning
- Beschikbaarheid van tools die voldoen aan de vereisten van één systeem of van meerdere apparaten

Configuratie



Staple finisher



Booklet finisher



Buffer pass unit
(inbegrepen bij de finishers)



Inner finisher



iR-ADV C5035i
en C5051i met
documentinvoer
in twee passages

iR-ADV C5051i D
met een single-
pass duplex
scaneenheid

Standaardconfiguratie

Technische specificaties

imageRUNNER ADVANCE C5035i/C5051i/C5051i D

Printer		Technische specificaties kopieersysteem	
Systeemtype	Kleurenlaser (standaard reader/printer)	Kopieersnelheid	Zie de vermelde printsnelheden.
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	Eerste kopie binnen (zwart-wit/kleur)	iR-ADV C5035i (zwart-wit/kleur): ca. 5,5/8,9 seconden of minder iR-ADV C5051i (zwart-wit/kleur): ca. 4,0/6,5 seconden of minder iR-ADV C5051i D (zwart-wit/kleur): ca. 4,0/6,5 seconden of minder
Processorsnelheid	1,2 GHz	Kopieerresolutie	Scannen: 600 dpi x 600 dpi Printen: 1.200 x 1.200 dpi voor tekens/lijnen, 600 x 600 dpi voor grafiek/afbeeldingen
Bedieningspaneel	21,3 cm (8,4 inch) TFT SVGA LCD kleurentouchscreen	Meerdere exemplaren	Maximaal 999 exemplaren
Geheugen standaard	2,5 GB	Kopieerbelichting	Automatisch of handmatig
Hard Disk drive	80 GB harde schijf	Vergroting	25% - 400% (in stappen van 1%)
Interfaceverbinding	NETWERK: Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T OVERIGE: Standaard: 1x USB 2.0 (voorkant), 1x USB 2.0 (achterkant), Optioneel: 2x USB (2.0) (beschikbaar met USB Device PORT-E4), seriële interface, Copy Control interface	Vooraf ingestelde verkleiningen	25%, 50%, 71%
Netwerkprotocollen	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *IPv4/IPv6 ondersteuning	Vooraf ingestelde vergrotingen	141%, 200%, 400%
Papierinvoer (standaard)	4 x 550 vel cassettes (80 g/m ²) en een 100 vel multi-purpose tray	Basiskopieerfuncties	Kleur selecteren, 1 op 1 (100%), kopieerverhouding, papier selecteren, onderbreken, vorige instellingen, favoriete instellingen, vastleggen in snelmenu, instellingen bevestigen, snelkoppelingen naar opties, nabewerken, dubbelzijdig, dichtheid, soort origineel, opties
Maximale papierinvoercapaciteit	2.300 vellen (80 g/m ²)	Speciale kopieerfuncties	Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, nabewerken, boekje, taakopbouw, N op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, transparantie-omslagvellen, beveiligd watermerk, scanvergroting voor documenten, kleurbaans, one-touch kleuraanpassing, paginummering, kopieersnummering, scherpte, kader wissen, watermerk, datum printen, verschuiving, rumgrage, printen en controleren, nega/posit, afbeeldingen herhalen, taakblokken samenvoegen, melding bij opdracht gereed, afbeelding spiegelen, gebiedsoewijzing, printen op tabblad, opslaan in mailbox, afbeelding superponeren
Papieruitvoercapaciteit	Zonder finisher: 250 vel (80 g/m ²) Met interne finisher: 500 vel Met externe finisher: 3.000 vel (bovenste tray: 1.300 vel, onderste tray: 1.700 vel) (80 g/m ²)		
Nabewerkingsmogelijkheden	Standaard: Sorteren, groeperen Met optionele nabewerkingsseenheden: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugniet	Technische specificaties scansysteem	
Ondersteunde mediatypes	Cassettes: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, tabbladen (*met Tab Feeding Attachment Kit-B1), enveloppen (*met Envelope Feeder Attachment-D1) Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, tabbladen, overtrekpapier, gecoat papier, briefpapier, transparanten, labels, enveloppen	Standaardtype	iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i: Flatbed kleurenscaan eenheid en een 100 vel duplex automatisch papierinvoer (DADF). iR-ADV C5051i D: Flatbed kleurenscaan eenheid en een 150 vel duplex automatische papierinvoer (dubbelzijdig kleurenscaan in één passage)
Ondersteunde mediaformaten	Papiercassette 1: A4, A4R, ASR, vrij formaat: 139,7 mm x 182 mm tot 304,8 mm x 390 mm Papiercassette 2, 3 en 4: A4, A4R, A3, A5, A5R, vrij formaat: 139,7 mm x 182 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm Multi-purpose tray: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, vrij formaat: 99 mm x 139,7 mm tot 320 mm x 457,2 mm	Ondersteunde mediaformaten	A3, A4, A4R, A5, A5R
Ondersteunde mediagewichten	Cassettes: 52 tot 209 g/m ² , Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m ² Duplex: 52 tot 209 g/m ²	Technische gegevens Pull Scan	TWAIN via netwerk TWAIN Driver (Colour Network ScanGear) Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2012 R2
Opwarmtijd	Ca. 38 sec. vanaf inschakelen		WIA via netwerk WIA Driver Ondersteunde besturingssystemen: Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 De drivers zijn beschikbaar via http://www.canon-europe.com/support/business-product-support
Wake-up tijd vanuit slaapmodus	iR-ADV C5035i: 15 sec. iR-ADV C5051i/iR-ADV C5051i D: 18 sec.	Scanresolutie	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Afmetingen (b x d x h)	iR-ADV C5035i: 620 mm x 735 mm x 1.186 mm iR-ADV C5051i: 620 mm x 735 mm x 1.186 mm iR-ADV C5051i D: 620 mm x 760 mm x 1.230 mm	Toegestane originelen/papiergewichten	iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i (zwart-wit/kleur): Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² /64 tot 128 g/m ² ; Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² /64 tot 128 g/m ² ; iR-ADV C5051i D (zwart-wit/kleur): Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² /64 tot 128 g/m ² ; Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² /64 tot 128 g/m ²
Installatieruimte (b x d x d)	iR-ADV C5035i: 850 mm x 1.194 mm (hoofdeunit + multi-purpose tray + cassetteladen open) iR-ADV C5051i: 850 mm x 1.194 mm (hoofdeunit + multi-purpose tray + cassetteladen open) iR-ADV C5051i D: 850 mm x 1.219 mm (hoofdeunit + multi-purpose tray + cassetteladen open)	Scanmethode	Push Scan, Pull Scan (TWAIN/WIA Pull Scan), Scannen naar USB-stick;
Gewicht	iR-ADV C5035i: Ca. 180,5 kg iR-ADV C5051i: Ca. 180,5 kg iR-ADV C5051i D: Ca. 197,5 kg	Scannen naar mobiele apparatuur of apparatuur met internetaansluiting en cloud-based diensten	Er is een reeks oplossingen beschikbaar om printen vanaf mobiele apparatuur of apparatuur met internetaansluiting en cloud-based diensten mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.
Printspecificaties		Scansnelheid (zwart-wit/kleur, A4, 300 dpi)	iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i: Enkelzijdig: 46/46 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 17,6/17,6 ipm (zwart-wit/kleur)
Printmethode	Laserprinten in kleur	Papierinvoercapaciteit	iR-ADV C5051i D: Enkelzijdig: 70/70 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 100/100 ipm (zwart-wit/kleur)
Printsnelheid (zwart-wit/kleur)	iR-ADV C5035i: 35/35 ppm (A4), 17,5/17,5 ppm (A3), 17,5/17,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R) iR-ADV C5051i: 51/51 ppm (A4), 25,5/25,5 ppm (A3), 25,5/25,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R) iR-ADV C5051i D: 51/51 ppm (A4), 25,5/25,5 ppm (A3), 25,5/25,5 ppm (A4R), 13/4 ppm (A5R)	Dubbelzijdig scannen	iR-ADV C5035i en iR-ADV C5051i: 100 vel iR-ADV C5051i D: 150 vel Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Printresolutie	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi	Technische gegevens verzendsysteem	
Talen paginabeschrijving	UFRII (standaard) PCL5/6 (standaard) Adobe PostScript Level 3 (standaard voor iR-ADV C5051i / 5051i D, optioneel voor iR-ADV C5035i met PS PRINTER KIT-AE1) Automatisch (standaard)	Optioneel/standaard	Standaard op alle modellen
Dubbelzijdig printen	Ondersteunde geheugenmedia: USB-geheugenstick	Bestemming	E-mail/internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV
Direct Print	Ondersteunde bestandsindelingen voor direct printen: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*iR-ADV C5035i vereist PS PRINTER KIT-AE1 voor PDF of DIRECT PRINT KIT (voor PDF/XPS)-HI voor PDF/XPS. XPS direct printen vanaf verwijderbare media is niet beschikbaar.)	Kleurenmodus	Automatische kleurselectie (kleur, grijs tinten), Automatische kleurselectie (kleur/zwart-wit), Kleur, Grijs tinten en Zwart-wit
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	Er is een reeks software- en op MEAP gebaseerde oplossingen beschikbaar om printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetverbinding en cloud-based diensten mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.	Adresboek/Verkorte kiescodes	LDAP, lokaal (max. 1800)
Lettertypen	PCL-lettertypen: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-lettertypen PostScript-lettertypen: 136 Roman-lettertypen	Verzendresolutie	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Printfuncties	Uitstellen van de opdracht time-out, subset nabewerken (alleen PS), profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, paginarand, kop-/voettekst, paginalay-out, dubbelzijdig printen, sorteren, boekjes printen, groeperen, gemengde papierformaten-/richtingen, offset printen, printen op transparanten, voor-/achterblad, toner besparen, poster printen	Communicatieprotocol	Bestand: FTP, SMB, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax
Besturingssysteem	UFRII: Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, MAX OS X (10.4.9 of later) PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 PS: Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Windows 7/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, MAC OS X (10.4.9 of later) PPD: Windows 7/Windows 8/Windows Vista/Windows 10, MAC OS 9.1 of later, MAC OS X (10.2.8 of later)	Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF, XPS, hoge compressie PDF/XPS, PDF/A-1b, Searchable PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)
	Zie http://www.canon-europe.com/support/business-product-support voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, waaronder AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht. SAP-systeemtypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace.	Verzendfuncties	Adresboek (lokaal/extern, LDAP-server), one-touch knopbestemmingen, bestemmingen registreren, naar mijzelf verzenden, bestemmingen opgeven, Cc/Bcc, vorige instellingen, favoriete instellingen, vastleggen in snelmenu, optiesnelkoppelingen, standaardinstellingen wijzigen, kleur selecteren, resolutie, scanformaat, bestandsindeling selecteren, bestemmingen verwijderen, details, soort origineel, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, direct verzenden, uitgesteld verzenden, naam afzender, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit
		Technische gegevens faxsysteem	Optioneel (met SUPER G3 FAX BOARD-AE1 ER)
		Optioneel/standaard	1
		Max. aantal verbindinglijnen	Super G3 33,6 kbps (3 sec./pagina) (zie voetnoot 1)
		Modemsnelheid	G3: 14,4 kbps
		Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
		Resolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
		Verzend-/opnameformaat	A3, A4, A4R, A5*, ASR* *Verzonden als A4
		FAX-geheugen	Maximaal 6.000 pagina's (zie voetnoot 1)
		Verkorte kiescodes	Max. 200
		Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
		Groepsverzending	Max. 256 adressen uit het adresboek plus 256 nieuwe bestemmingen
		Geheugenback-up	3 uur



Technische specificaties

imageRUNNER ADVANCE C5035i/C5051i/C5051i D

Faxfuncties

Ontvangen: Ontvangen faxdocumenten printen, opslaan in geheugen van ontvangst-inbox, fax doorsturen, doorstuurinstellingen, doorsturen zonder voorwaarden, vertrouwelijk fax-inbox, melding bij doorsturen gereed.
Versturen: Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid voor scannen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender opgeven (bij faxverzending), direct verzenden, verzenden vanuit geheugen, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzenden met een subadres.

Opslagspecificaties

Mailbox (nummer ondersteund)

Advanced Space

Beschikbare schijfruimte

Advanced Space

Advanced Space-functies:

0-99 (max. 1.500 bestanden of 6.000 pagina's)
Communicatieprotocol: SMB of WebDAV
1.000 bestanden of 9,9 GB

Geheugenmedia

Beveiligingsspecificaties

Verificatie

Standaard: SSOH, Department ID;
Optioneel: Universal Login Manager (kan gratis worden gedownload, mogelijk gelden configuratiekosten); MyPrintAnywhere beveiligd printen (uniFLOW vereist), systeem voor toegangsbeheer
Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf wissen
Optioneel: HDD Encryption, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)
Standaard: IP/Mac-adresfiltering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, SSL
Standaard: Beveiligd printen
Optioneel: Encrypted Secure Print, Encrypted PDF, gebruikers- en apparaatshandtekeningen, beveiligde watermerk

Data

Netwerk

Document

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 8,7 A
Maximaal: Ca. 1,3 kW (iR-ADV C5035i), 1,8 kW (iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D)
Stand-by: ca. 120 W
Energiebesparingsmodus: ca. 60 W
Slaapmodus: ca. 1,5 W (zie voetnoot 2)
TEC-waarde (zie voetnoot 3):
2,18 kWh (iR-ADV C5035i), 3,08 kWh (iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D)
iR-ADV C5035i: 58 dB (stand-by)
iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D: 53 dB (stand-by)
Gekwalificeerd volgens ENERGY STAR*

Geluidsniveaus

Standaarden

Software- en printerbeheer

Tools voor beheer op afstand

Remote User Interface: Web-based systeemconfiguratietoepassing voor systeembeheer en -bediening op afstand
Remote Support Operator's Kit (standaard): Voorziet in externe toegang tot het bedieningspaneel van het systeem.
iW Management Console: Server-based software voor gecentraliseerd beheer van een printerpark (inclusief controle van verbruiksmaterialen en status, storings- en storingswaarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware en MEAP-applicaties, tellerstandregistratie en rapportage, driver- en hulpbronnenbeheer)
eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via standaard RDS (voor tellerstandregistratie, automatisch beheer van verbruiksmaterialen, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het bieden van efficiënt, snel en proactief onderhoud)
Content Delivery System: Maakt distributie van firmware op afstand, iR-opties en MEAP-applicaties mogelijk;
Network ScanGear: TWAIN-compatibele scannerdriver waarmee computers op een netwerk gebruik kunnen maken van de Pull Scan-functie van het systeem
Canon Driver Configuration Tool: Een toepassing voor het wijzigen van de standaard fabrieksinstellingen van Canon-printerdrivers (alleen beschikbaar via service).
NetSpot Device Installer: Eenvoudige toepassingsoftware waarmee netwerkprotocolinstellingen kunnen worden uitgevoerd voor Canon-systemen die op uw netwerk zijn aangesloten.
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): Een krachtig standaard JAVA-platform voor Canon-systemen dat een vaste koppeling tussen een reeks software-oplossingen en het systeem vormt.
MEAP Web: Alternatieve web service op MEAP waarmee MFP-applicaties ontwikkeld en toegepast kunnen worden via web services.

Scansoftware

Optimalisatietools

Platform

Documentpublicatie

IW DESKTOP (optioneel):
Krachtige printpublicatiesoftware die eenvoudig documenten van verschillende bronnen combineert, afwerkingen toepast voor het creëren van professioneel uitzienende documenten en die naadloos aansluit op de printer. Inclusief mogelijkheden tot PDF-creatie, opmerkingen en compressie voor digitale workflows, zoals proofing en autorisatie.

Verbruiksartikelen

Toner cartridges

Toner (geschatte productie bij 5% dekking)

C-EXV28 TONER BK/C/M/Y voor iR-ADV C5051i en iR-ADV C5051i D
C-EXV29 TONER BK/C/M/Y voor iR-ADV C5035i
C-EXV 28 TONER BK/CY/MG/YL: 44.000/38.000/38.000/38.000 pagina's
C-EXV 29 TONER BK/CY/MG/YL: 36.000/27.000/27.000/27.000 pagina's

Uitvoeropties

INNER FINISHER

INNER FINISHER-A1 ER
Aantal trays: 1
Standaard traycapaciteit 500 vel (A4/A5/A5R), 200 vel (SRA3, A3, A4R) (80 g/m²)
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Nietpositie: Hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4: 50 vel, A3/A4R: 30 vel
Afmetingen (b x d x h): 865 mm x 540 mm x 234 mm
Gewicht: ca. 12 kg

STAPLE FINISHER

STAPLE FINISHER-C1 ER (met BUFFER PASS UNIT)
Aantal trays: 2
Tray A (bovenste) Capaciteit: A4/A5R 1.300 vel, A3/A4R 650 vel
Tray B (onderste) Capaciteit: A4/A5R 1.700 vel, A3/A4R 650 vel
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R: 30 vel
Afmetingen (b x d x h): 677 mm x 646 mm x 1.097 mm (indien uitschuiftray niet uitgeschoven)
Gewicht: ca. 46 kg (zonder buffer pass unit)

BOOKLET FINISHER

BOOKLET FINISHER-C1 ER (met BUFFER PASS UNIT)
Aantal trays: 2
Tray A (bovenste) Capaciteit: A4/A5R 1.300 vel, A3/A4R 650 vel
Tray B (onderste) Capaciteit: A4/A5R 1.700 vel, A3/A4R 650 vel
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Nietpositie: Hoek, dubbel, geniet boekje
Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R: 30 vel
Papierformaat geniet boekje: A3, A4R
Nietcapaciteit geniet boekje: 16 vel (64 pagina's, 64-81 g/m²) x 10 boekjes;
Afmetingen (b x d x h): 789 mm x 646 mm x 1.097 mm (indien uitschuiftray niet uitgeschoven)
Gewicht: ca. 75 kg (zonder buffer pass unit)
COPY TRAY-J2: Biedt een eenvoudige tray voor basis uitvoerbehoefte. Uitvoerwatermerk van 100 vel (A4).

COPY TRAY

Hardware-accessoires

CARD READERS

MICARDPLUS FOR ULM: Een proximity card reader voor card gebaseerde gebruikersauthenticatie. Ondersteunde card technologieën zijn onder andere HID, HiTag, Casi Rusco, Indala en MiFare. Kan geïntegreerd worden met Universal Login Manager en uniFLOW
STAMP INK CRG-C1: Inktcartridge voor het printen van stempels op gescande en verzonden originelen

OVERIGE

Beveiligingsopties

DOCUMENTBEVEILIGING

SECURE WATERMARK-B1: Gaat de duplicatie van vertrouwelijke documenten tegen door hierin een verborgen watermerk op te nemen dat zichtbaar wordt bij het kopiëren.
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1: Zorgt voor encryptie van de printtaak bij de overdracht hiervan en vereist een wachtwoord bij de printer voordat documenten geprint kunnen worden.
HDD DATA ENCRYPTION & MIRRORING KIT-C7

GEGEENSBEVEILIGING

Systeem- en controlleropties

PRINTACCESSOIRES

VERZENDOPTIES

PS PRINTER KIT-AE1 (alleen iR ADV C5035i): Biedt ondersteuning voor netwerkprinten voor Adobe PostScript 3-printen.
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1: Maak outline PDF (Trace & Smooth)
UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1: Verzend PDF met dataencryptie en voeg digitale systeemhandtekening toe aan PDF/XPS-bestanden.
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Voeg digitale systeemhandtekening toe aan PDF/XPS-bestanden.
BARCODE PRINTING KIT-D1: Hiermee kunnen barcodes worden geprint via de jet caps-technologie.
WEB ACCESS SOFTWARE-H1: Biedt toegang tot websites en andere online content.
USB DEVICE PORT-E4: Voegt twee extra USB-poorten toe voor gebruik met uniFLOW.
SERIAL INTERFACE KIT-K2: Seriele interface voor betaaloplossingen.
COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Maakt een connectie mogelijk (CCV1 I/F) tussen betaaloplossingen van derden en iR-ADV systemen van Canon.
SUPER G3 FAX BOARD-AE1 ER: Voegt faxfunctie toe.
REMOTE FAX KIT-A1: Hiermee kan het systeem faxen verzenden naar/ontvangen van een ander systeem dat met een fax-board verbonden is.

BARCODES PRINTEN

SYSTEEMACCESSOIRES

FAX-ACCESSOIRES

Andere opties

NIETCARTRIDGE

STAPLE CARTRIDGE-D3: voor Booklet Finisher-C1
Staple-J1: voor Inner Finisher-A1, Staple Finisher-C1, Booklet Finisher-C1.

Standaarddisclaimers

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voetnoten

- ^[1] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
- ^[2] 1,5 watt slaapmodus is wellicht niet onder alle omstandigheden mogelijk. Bepaalde configuraties en opties van het netwerk kunnen tot gevolg hebben dat het apparaat niet in die diepe slaapmodus kan komen. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.
- ^[3] Typical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V, 2016

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 681 58 15
Fax: 073 612 06 85
canon.nl

