



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

ONTWIKKEL DE PRINTOMGEVING VAN UW BEDRIJF MET SLIMME, SNELLE, MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A4-PRINTERS

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*



iR-ADV 527i/617i/717i

DESKTOPGEBRUIK ZONDER AFWERKEENHEID



UNIFLOW ONLINE
• Apparaat gebaseerd cloud abonnement voor Document Output en Capture Management

MODULE STANDAARD CASSETTE-AG1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vellen (80 g/m²)

MODULE ENVELOPCASSETTE-A1

- Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
- Mediagewicht 80 tot 100 g/m²
- 75 vel (envelop)

DESKTOP MET EXTRA CASSETTE (OPTIONEEL)



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

DESKTOPGEBRUIK MET INGEBOUWDE AFWERKEENHEID

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 2.650 vel (80 g/m²)

MODULE STANDAARD CASSETTE-AR1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vel (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

PLAATSING OP DE GROND (OPTIONEEL - ZONDER EXTRA CASSETTE)

PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Voor gebruik met 3 (i-modellen) of 2 (iZ-modellen) aanvullende standaard cassette-invoermodules AG1

*Opties voor papierinvoer omvatten maximaal drie extra cassettes voor modellen zonder afwerkeenheid (i-serie) en maximaal twee extra cassettes voor afwerkeenheidmodellen (iZ-serie)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

HOOFDEENHEID		Letterttypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T** (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2 *1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopiektst/ voetkfst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen	Besturingssysteem	UFRIL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer) McAfee Embedded Control-software Vanaf februari 2020
Processor	1,75 GHz Dual core-processor	KOPIEERSPECIFICATIES	
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	Kopieersnelheid*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enk.zijd
Geheugen	Standaard: 3 GB RAM	Eerste pagina (A4)	ca. 5 seconden of minder
Harde schijf	Standaard: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB), * Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.	Kopieeresolutie (dpi)	600 x 600
Interfaceverbinding	Netwerk Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy	Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
	Overig Standaard: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (apparaat) Optioneel: Copy Control Interface	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Toevoercapaciteit papier (A4, 80g/m²)	Standaard: 650 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 1 papercassette voor 550 vel Maximum: 3.300 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Uitvoercapaciteit papier (A4, 80 g/m²)	Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 vel Afwerkheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1.000 vel	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Afwerkingsopties	Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): sorteren, groeperen Afwerkheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): sorteren, groeperen, offset*, nieten *beschikbaar met bovenste lade	SCANSPECIFICATIES	
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, transparanten, briefpapier, enveloppen Papercassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd papier	Standaardtype	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papercassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 297,0 mm	Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	100 vel
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ² Papercassette: 60 tot 135 g/m ² Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m ²	Toegestane originelen en gewichten	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Opmerking: Visitkaartje: 80 tot 220 g/m ² De breedte van het origineel is smaller dan A6: 50 tot 128 g/m ²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitkaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
Afmetingen (b x d x h)	Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Afwerkheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Tot 95/190 bij automatische kleurselectie 'UIT': Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren (600 x 600 dpi, alleen zwart-wit): Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 140
Installatieruimte (b x d)	Standaardmodel/Finisher-model: 1.052 x 823 mm (met cartridgeklep links open + klep rechts open + de cassettelade open)	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) tot 600 x 600 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Gewicht	Standaardmodel (iR-ADV DX 717i/617i/527i): ca. 37 kg inclusief toner Afwerkheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): ca. 46 kg inclusief toner	Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 Vanaf februari 2020
PRINTSPECIFICATIES		Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)
Printsnelheid*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enk.zijd		
Printresolutie (dpi)	600 x 600 : 1.200 x 1.200 (equivalent)		
Duplex printsnelheid (A4/LTR)	717i/717iZ: 58 ipm/62 ipm 617i/617iZ: 50 ipm/53 ipm 527i/527iZ: 50 ipm/53 ipm		
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS		
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: G3 FAX, IP Fax
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindinglijnen	(Optioneel) 1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	A4, A5*, A6* en B5* / A4, A5, B5 *Verzonden als A4
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	ca. 16 GB
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW**), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) * Vereist uniFLOW Online / uniFLOW

Netwerkbeveiliging

Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergrendeling), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (wordt geëvalueerd)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid wachtwoorden apparaatbeheer en beveiligingsbeheer

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1 Printen via netwerk: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1 Stand-by: ca. 28,92 W*2 Slapstand: ca. 1,0 W*2 *1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten *2 1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
OMGEVINGSSPECIFICATIES	Normaal energieverbruik (TEC)* classificatie iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh *Volgens US Energy Star 3.0

Geluidsniveau

Geluidsniveau	Geluidsniveau (LWA, m)* Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Standaarden	Blue Angel
CONSUMABLES	
Toner cartridges	TO3 zwart
Tonercapaciteit	Zwart: 51.500 pagina's Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO / IEC 19752.
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon-europe.com/business/
Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Voor meer informatie gaat u naar uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Network ScanGear
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Documentpublicatie	Kofax PowerPDF (optioneel)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette module-AG1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Module envelopcassette-A1

Papiercapaciteit: 75 enveloppen
Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
Papiergewicht: 80 tot 100 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Cassette-invoereenheid AR1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Bovenste cassette:
Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Onderste cassette:
Papiercapaciteit: 2.100 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, voorgeperforeerd papier
Papierformaat: A4
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 27 kg

UITVOERFUNCTIES*

Afwerkzaamheidsmodel (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5R, B5: 400 vel
Onderste lade: A4, A5R, B5: 100 vel
Uitvoerlade hoofdeenheid: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten*, enveloppen*

*alleen voor de uitvoerlade van de hoofdeenheid
Papiergewicht nieten: 60 tot 120 g/m²
Nietpositie: hoek
Papierformaat voor nieten: A4, aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 216,0 x 355,6 mm)
Nietcapaciteit: 30 vel (60-90 g/m²), 20 vel (91-120 g/m²)

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
Kopieerkaartlezer - F1
Kopieerkaartlezer B5

BEVEILIGINGSOPTIES

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A1

Barcodes printen

Set voor het printen van streepjescodes D1

Systeemaccessoires

Kopieerbeheerinterfacet A1
Connection A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

FAXACCESSOIRES

Super G3-faxkaart AY1
Set voor extern faxen A1
IP FAX Expansion B1

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

ADF-openingshendel A1

Consumables

Nietfunctie-P1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020