



i-SENSYS X 1238P-serie

DESKTOP-APPARATEN DIE VOOR EEN PROFESSIONELE PRINTERVARING ZORGEN

Veelzijdige zwart-wit A4-laserprinters als aanvulling op de printoplossingen voor grotere kantoren



PRODUCTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING

Canon

i-SENSYS X 1238P-serie

PRODUCTIVITEIT

- Intuïtieve bediening met 5-regelig LCD-scherm of 5" kleurentouchscreen
- Hoge printsnelheden
- Standaard dubbelzijdig printen
- Aanpasbaar scherm met applicatiebibliotheek

BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beschermt de toegang tot het apparaat
- Secure Print voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Verify-systeem bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat

CONNECTIVITEIT

- Ondersteuning voor Apple Air Print en Mopria
- Compatibel met Google Cloud Print en de Canon PRINT Business-app
- Rechtstreeks printen vanaf USB
- Stroomlijn printprocessen met uniFLOW Online software*

COMPACT ONTWERP

- Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
- Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
- Ruimtebesparende All-in-One tonercartridge gaat langer mee

BEDIENING EN ONDERHOUD

- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer voor bedrijfsbeheerders en IT-afdeling
- Externe toegang tot functies voor apparaatbediening
- Toner Status Tool vermindert uitvaltijd

*Alleen beschikbaar met de i-SENSYS X 1238P

ALLE KENMERKEN

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-regelig LCD-scherm
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vel

i-SENSYS X 1238P

- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB, Wi-Fi en QR-code
- uniFLOW-compatibiliteit
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vel

DIENSTEN

BASIS

Voer kantoorwerkzaamheden veilig en eenvoudig uit met behulp van geïntegreerde software, waaronder uniFLOW Online Express en andere beschikbare diensten die compleet onderhoud van het apparaat en volledige ondersteuning bieden



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICES

OP MAAT

Kies een maatwerkoplossing die bij uw zakelijke behoeften past door overbodige printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg Canon-experts om uw specifieke vereisten te bespreken en een passende Print Managed Services-optie te vinden

UITGEBREID

Breid de cloudmogelijkheden uit met uniFLOW Online, het All-in-One printmanagementsysteem van Canon

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1238P-serie

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 31,9 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
First Print Out Time	Ca. 5,5 seconden of minder
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	80.000 pagina's
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printkenmerken	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Barcodes printen ¹ Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, briefkaart, envelop
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ²
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepaste formaten - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.330 W Stand-by: ca. 9 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,33 kWh/week ⁷ Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsdruk ² : Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar ³ Geluidsterkte ² : Actief: 68 dB Stand-by: onhoorbaar ³

Afmetingen (b x d x h)

Gewicht	i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm i-SENSYS X 1238P: ca. 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: ca. 8,8 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen i-SENSYS X 1238Pr: 5-regelig LCD-scherm, 3 leds (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	1 GB
Printertalen	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Lettertypen	93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Software- en printerbeheer	i-SENSYS X 1238P: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit / Toepassingsbibliotheek

Compatibele besturingssystemen	i-SENSYS X 1238Pr: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.15 en nieuwer Linux ⁵
---------------------------------------	---

CONSUMABLES

All-in-One cartridges	TONER T08 (11.000 pagina's ⁶)
------------------------------	---

ACCESSOIRES / OPTIES

Items	i-SENSYS X 1238P: Cassette-invoermodule AH1 Barcode Printing Kit - E1E i-SENSYS X 1238Pr: Cassette-invoermodule AH1 MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Barcode Printing Kit - E1E
--------------	--

Opmerkingen:

- ^[1] Accessoire - Barcode Printing Kit - E1E - is vereist.
- ^[2] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[3] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- ^[4] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ^[5] Alleen distributie via website. Stuurprogramma is beschikbaar vanaf de tweede helft van 2020.
- ^[6] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ^[7] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland NV
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020