

imagePRESS C270-serie

VERLEG UW CREATIEVE GRENZEN EN DOE MEER

Dit intuïtieve en krachtige apparaat is ideaal voor elke organisatie. Het verwerkt eenvoudig de dagelijkse documentworkflows en bovendien kunt u er ook hoogwaardige marketingmaterialen mee printen.



- **HOGE KWALITEIT**

Uitstekende beeldkwaliteit met imagePRESS R-VCSEL-technologie en een printresolutie van 2.400 x 2.400 dpi
Dag in, dag uit consistente kleuren met Multi-Density Adjustment-technologie (Multi DAT)
Nauwkeurige front-to-back registratie voor optimale dubbelzijdige beeldkwaliteit

- **VEELZIJDIGHEID**

Verbeterde mediaverwerking met ondersteuning voor meerdere papierformaten, -gewichten en -soorten, media tot 350 g/m² en een unieke functionaliteit voor lange vellen, plus invoermodules en afwerkeenheden met hoge capaciteit

- **RENDABILITEIT**

Lever in-house snel prints van professionele kwaliteit, met volledige controle en lagere kosten
Volg en beheer het gebruik met printmanagementsoftware, waaronder uniFLOW

- **GEBRUIKERSERVARING**

Intuïtieve gebruikersinterface zoals de imageRUNNER ADVANCE-serie, met ondersteuning voor kantoorfunctionaliteit
Geïntegreerde tijdlijn voor efficiënte digitalisering met one-touch workflows en snelle toegang tot sneltoetsen op startscherm

- **CONNECTIVITEIT**

Eenvoudige cloudconnectiviteit om veilig documenten te scannen en te printen vanaf elke locatie
Platform geschikt voor Multi-functional Embedded Application Platform (MEAP)
Automatisch on-demand printen met uniFLOW-software

- **BETROUWBARE BEVEILIGING**

Geavanceerde beveiliging voor uw documenten, apparaat en netwerk, waaronder McAfee Embedded Control, versleutelde SSD, Verify-systeem bij het opstarten, Syslog-SIEM-integratie en toegangsbeheer
Altijd de nieuwste beveiligingsfuncties, waaronder TLS1.3 en TPM2.0

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

HOOFDEENHEID			Direct print	Direct printen is beschikbaar via USB-geheugen, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang* Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS
Type apparaat	Multifunctionele SRA3-kleurenlaserprinter			*Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen		Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online en Universal Print
Processor	1,8 GHz Dual core-processor			Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.
Bedieningspaneel	10,1 inch (25,6 cm) TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		Letterttypen	PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen**
Geheugen	Standaard: 5,0GB RAM			**Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB			**Verzenden optionele BARCODE PRINTING KIT-D1
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface		Printfuncties	PS-lettertypen: 136 stijlen Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 3.550 vel Multi-purpose tray voor 250 vel, 2 papiermagazijnen voor 1.100 vel, 2 papercassettes voor 550 vel Maximaal: 7.050 vel (met Paper Deck Unit-EI of POD Deck Lite-CI)		Besturingssysteem	UFRLI: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PCL: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PPD: Windows* 8.1 / 10 / 11, MAC OS X (10.11 of nieuwer)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	250 vel (met Copy Tray-R2) Maximaal: 3.500 vel (met Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC1) Maximaal: 5.000 vel (met Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1)			
Finishing-opties	Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, documentinvoering, Z-vouw, halve vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, snijden		KOPIEERSPECIFICATIES	C270 70 ppm kleur en 80 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 40 ppm zwart-wit (A3), 49 ppm kleur en 56 ppm zwart-wit (A4R) *Enkelzijdig C270 ca. 4,4 / 5,4 seconden of minder 600 x 600 Maximaal 9.999 exemplaren Kopieerdichtheid Vergroting 25% - 400% (in stappen van 1%) 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) 141%, 200%, 400%
Ondersteunde mediatypes	<u>Multi-purpose tray:</u> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, structuurpapier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen <u>Papiermagazijnen (rechts / links):</u> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd <u>Papercassettes (bovenste / onderste):</u> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen*, enveloppen** ¹ Tab Feeding Attachment-F1 is vereist ² Envelope Feeder Attachment-F1 is vereist.		Kopieersnelheid (kleur / zwart-wit) Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur) Kopieerresolutie (dpi) Meerdere exemplaren Kopieerdichtheid Vergroting Vooraf ingestelde verkleiningen Vooraf ingestelde vergrotingen Kopieerfuncties	C265 65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 35 ppm zwart-wit (A3), 46 ppm kleur en 49 ppm zwart-wit (A4R) *Enkelzijdig C265 ca. 4,8 / 5,9 seconden of minder
Ondersteunde mediaformaten	<u>Multi-purpose tray:</u> Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Lang formaat: 210,0 x 487,8 mm tot 330,2 x 1.300,0 mm ¹ Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm *in servicemodus <u>Papiermagazijnen (rechts / links):</u> Standaardformaat: A4, B5 <u>Papercassettes (bovenste / onderste):</u> Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm		SCANSPECIFICATIES	
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m ² Papiermagazijnen (rechts / links): 52-220 g/m ² Papercassettes (bovenste / onderste): 52-256 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m ² Optionele PAPER DECK UNIT-EI: 52 tot 256 g/m ² Optionele POD DECK LITE-CI: 52 tot 350 g/m ² Optionele STACK BYPASS-DI: 52-350 g/m ² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m ²		Type	Automatisch dubbelzijdig printen in één doorgang Document Feeder* [2-sided to 2-sided (Automatisch)]
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder (tijd waarna bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd) Vanaf het opstarten: 30 seconden of minder (tijd waarna kopiëren mogelijk is) Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder		Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	*Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. 200 vel
Afmetingen (b x d x h)	689 x 937 x 1.185 mm		Toegestane originelen en gewichten	Glasdekplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit, kleur) *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m ² .
Gewicht	ca. 261 kg (inclusief toner)		Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, aangepast formaat (70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm)
PRINTSPECIFICATIES	C270 70 ppm kleur en 80 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 40 ppm zwart-wit (A3), 49 ppm kleur en 56 ppm zwart-wit (A4R) *A5 / A6R (enkelzijdig) Tot 100.000 pagina's	C265 65 ppm kleur en 70 ppm zwart-wit (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 ppm kleur en 35 ppm zwart-wit (A3), 46 ppm kleur en 49 ppm zwart-wit (A4R) Tot 100.000 pagina's	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren), Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Printsnelheid (kleur / zwart-wit)			Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pagina's per maand			Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Vanaf oktober 2021
Front-to-back registratie	Zijdelings: 2,0 mm of minder, in loopprijsrichting: 1,2 mm of minder		Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
Printmethode	Laserprinten in kleur (elektronische fotografie)		VERZENDSPECIFICATIES	
Printresolutie (dpi)	2.400 x 2.400		Bestemming	E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax (optioneel)
Paginabeschrijving talen	UFRLI, PCL6, imagePRESS PS Printer Kit-G1 (optioneel)		Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
			Verzendresolutie (dpi)	600 x 600
			Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Plug (Hoofdeenheid)	C270 ca. 2.500 W C265 ca. 2.000 W Kopiëren: (met continu DADF-scannen): ca. 1.228 W ^{*1} Stand-by: ca. 136,6 W ^{*1} Slaapstand: ca. 0,9 W ^{*2}
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek of twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	Stroomverbruik	^{*1} Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten. ^{*2} Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet altijd onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
FAXSPECIFICATIES		Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Geluidssterkte (LWA,m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) C270: 7,0 B*, Kv 0,3 B* C265: 7,0 B*, Kv 0,3 B*
Max. aantal verbindingslijnen	1		^{*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)}
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig) C270: 56 dB* / 56 dB* C265: 55 dB* / 55 dB* Stand-by C270 / C265: 35 dB*
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Standaarden	Blue Angel
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	CONSUMABLES	
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	Toner cartridges	T-07 TONER BK/C/M/Y
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers	Tonercapaciteit (geschatte productie bij 8,5% dekking)	Toner T07 BK: 54.500 vel Toner T07 C / M / Y: 37.500 vel
Groepsverzending	Max. 256 adressen	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Geheugenback-up	Ja	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek	Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console (iWEMC) eMaintenance Content Delivery System Color Network ScanGear 2 Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPSLAGSPECIFICATIES		Scansoftware	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen, maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 opdrachten).	Optimalisatietools	
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Platform	
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	ca. 16 GB ca. Ca. 480 GB (met optioneel 1 TB SS)	FIERY-PRINTCONTROLLER-SPECIFICATIES	
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen	Optioneel / standaard	Optioneel
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Naam	imagePRESS Server M20 V2.0 (geïntegreerd)
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma's toegestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)	Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	Adobe PS3, PCL6
Netwerkbeveiliging	^{*Vereist uniFLOW Online / uniFLOW} TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, WPA3, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails.	Geheugen	8 GB (2 x 4 GB)
Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens [versleuteling SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling], standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFP-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), Common Criteria-certificatie (HCD-PP: in afwachting van bevestiging)	Harde schijf	500 GB SATA
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid	Processorsnelheid	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
OMGEVINGSSPECIFICATIES		Systeem	Fiery FS500
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 20-27 °C Vochtigheidsgraad: 15-60 % relatieve vochtigheid (Relatieve vochtigheid zonder condensatie)	Letterttypen	PS: 138 lettertypen PCL: 113 lettertypen
Voeding	C270: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A C265: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A	Ondersteunde besturingssystemen	Windows* 7 64-bits / Windows 8.1 64-bits / Windows 10 64-bits / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2012 alleen 64-bits / Windows Server 2012 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2016 64-bits / Windows Server 2019 64-bits / Windows Server 2022 64-bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
		Interface	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (achterzijde) USB 2.0 x 4 (achterzijde)
		Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Direct print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4 / JMF (optioneel)
		VDP	FreeForm v1 / v2.1
		Fiery-printcontrollerstandaardfuncties	Fiery Command WorkStation 6 / papiercatalogus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers
		Fiery-printcontrolleropties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Job Expert en PDF Processing Kit
		Hardwareplatform	E500
		Basisbesturingssysteem	Debian of Linux
		Voeding	AC 100-240 V, 50 HZ / 60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,3A (240 V)
		Maximaal energieverbruik	55 W
		Afmetingen (b x d x h)	297 x 90 x 272 mm
		Gewicht	Alleen Fiery-eenheid (met plaat): ca. 5,5 kg
		PAPIERINVOEROPTIES	
		Paper Deck Unit-E1	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier Papierformaat: A4, B5, LTR* Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: circa 34 kg

^{*Voor het wijzigen van het mediaformaat moeten servicemonteurs aanwezig zijn}



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

<p>POD Deck Lite-C1</p>	<p>Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m²) Papersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, Geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, tabpapier, transparanten, etiketten, gecoat papier, structuurpapier, overtrekpapier, enveloppen¹ Papierformaat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL, R, LTR, LTR, R, EXE, STMT, R, 12 x 18 inch, 13 x 19 inch, 8K, 16K, 16K_R, Envelop [No.10(COMIO), Monarch, DL, ISO-C5], aangepast formaat (139,7 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 52 tot 350 g/m² Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Afmetingen (b x d x h): 633 x 686 x 574 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: circa 68 kg</p> <p>¹ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1 vereist</p>	<p>4 Hole Puncher Unit-A1</p>	<p><u>Vereist de Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1</u> 4 gaatjes (Zweeds) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Papierformaat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid</p> <p><u>Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist</u> 2 of 4 gaatjes (Frans) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Papierformaat: 2 gaatjes A3, A4, A4R, A5L B4, B5, B5R; aangepast formaat (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm); 4 gaatjes A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm) Voedingsbron: van de afwerkeenheid</p> <p><u>Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist</u> 4 gaatjes (Zweeds) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Papierformaat: A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 mm x 182 mm tot 297 mm x 432 mm) Voedingsbron: van de afwerkeenheid</p>
<p>UITVOEROPTIES</p> <p>Copy Tray-R2</p> <p>Staple Finisher-AC1 (extern)</p>	<p>Een eenvoudige lade voor basisuitvoertaken. Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m²)</p> <p>Capaciteit van onderste lade (A): A4 / A5R / B5 3000 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 1.500 vel (80 g/m²), A6R 250 vel¹ (80-105 g/m²), envelop 30 / 100 vel (Monarch / overig), Long Sheet² (Lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (79 g/m²) Lang vel² (tot 762 mm lengte) 1 vel (met de hand), alle formaten dun papier (52 tot 63 g/m²) 1.500 vel De capaciteit voor gecoat papier is de helft van die voor normaal papier</p> <p>¹A6R 50 vel (106 g/m² en hoger) ²Optioneel is LONG SHEET TRAY-B1 vereist</p> <p>Capaciteit bovenste lade (B): A4 / A5R / B5 250 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 125 vel (80 g/m²)</p> <p>Capaciteit middelste lade (C): A4 / A5R / B5 250 vel (80 g/m²), SRA3 / A3 / A4R / B4 / B5R / 13 x 19 inch 125 vel (80 g/m²)</p> <p>Papiergewicht voor lade A: <Niet-gesorteerd> 52 tot 350 g/m², <Bunch Shift en nieten> 52 tot 256 g/m²*, <Eco-nieten> 52-105 g/m² *Exclusief dun dubbelzijdig geprint papier (52 tot 63 g/m²) en speciaal afdruk materiaal (overtrekken, transparanten, etiketten) Papiergewicht voor lade B/C: <Niet-gesorteerd en Bunch Shift> 52 tot 256 g/m²* *Exclusief dun dubbelzijdig geprint papier (52 tot 63 g/m²)</p> <p>Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: <Niet-gecoate media, 52 tot 90 g/m²> A4 65 vel, A3 / A4R 40 vel, <gecoate media> 2 vel Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656*) x 623 x 1.099 mm (max. 1.195*) mm</p> <p>*als de extra lade is uitgeklapt.</p> <p>Gewicht: ca. 36 kg</p>	<p>Puncher Unit-BT1 (2/F4H)</p> <p>Puncher Unit-BU1 (S4H)</p> <p>Document Insertion Unit-R1</p>	<p><u>Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist</u> Aantal laden: 2 Capaciteit lade: tot 100 vel (met papier van 80 g/m²) Bovenste lade: tot 200 vel Onderste lade: tot 200 vel Toegestane papersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen Toegestaan papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.407 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade) Gewicht: ca. 61 kg</p> <p><u>Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist</u> Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, halfvouw Toegestane papersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier Toegestane papierformaten: Z-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier: A3, A4R, B4 C-vouw / accordeon-Z-vouw / dubbele parallelvouw / halfvouw: A4R Toegestaan papiergewicht: Z-vouw / C-vouw / accordeon-Z-vouw / halfvouw: 52 tot 105 g/m² Dubbele parallelvouw: 52 tot 90 g/m² Voedingsbron: van de afwerkeenheid Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm (bevestigd aan het apparaat) Gewicht: ca. 71 kg</p>
<p>Booklet Finisher-AC1 (extern)</p>	<p>Capaciteit lade / papiergewicht / nietpositie / nietcapaciteit: hetzelfde als STAPLE FINISHER-AC1, maar als er vellen op de boekjesuiter liggen, is de capaciteit van lade A beperkt tot 1.500 vel Papierformaat voor boekjes: A3, A4R, B4, aangepast formaat (195 x 270 mm tot 304,8 x 457,2 mm) Papiergewicht voor boekjes: vellen in het binnenwerk 52 tot 220 g/m², omslagvel 52 tot 256 g/m² Nietcapaciteit boekjes (inclusief 1 omslagvel): <Niet-gecoate media> 20 vel (52 tot 81,4 g/m²), 10 vel (82 tot 105 g/m²), 5 vel (106 tot 150 g/m²), 4 vel (151 tot 209 g/m²), 3 vel (210 tot 220 g/m²), <Gecoate media> 5 vel (85 tot 150 g/m²), 4 vel (151 tot 209 g/m²), 3 vel (210 tot 220 g/m²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: <Niet-gecoate media> 3 vel (52 tot 105 g/m²), 1 vel (106 tot 256 g/m²), <Gecoate media> 1 vel Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 527 (max. 656*) x 623 x 1.099 mm (max. 1.195*) mm</p> <p>*als de extra lade is uitgeklapt.</p> <p>Gewicht: ca. 60 kg</p>	<p>Paper Folding Unit-K1</p> <p>2/4 Hole Puncher Unit-A1</p>	<p><u>Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 vereist</u> Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid</p> <p><u>Booklet Finisher-AG1 vereist</u> Toegestaan papierformaat: standaardformaat: SRA3, A3, A4R, B4 Aangepast formaat: 210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm</p> <p>Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel Toegestaan papiergewicht: 52 tot 220 g/m² Bijsnijdhoeveelheid: 2 tot 28 mm Voedingsbron: van de afwerkeenheid Afmetingen (b x d x h): 1.933 x 794 x 1.044 mm (bevestigd aan het apparaat: breedte zonder transportband) Gewicht: ca. 152 kg</p>
<p>Staple Finisher-AG1</p>	<p><u>Accessory Interface Kit-A2 vereist</u> Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 200 vel (325 tot 350 g/m²) Onderste lade: A4, B5: 2.000 vel (64 tot 324 g/m²), 400 vel (325 tot 350 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 200 vel (325 tot 350 g/m²) B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m²), 400 vel (325 tot 350 g/m²) Onderste lade (laadmodus hoge capaciteit): A4, B5: 4.000 vel, A4R, B5R: 2.000 vel A3, B4: 1.500 vel SRA3: 1.000 vel Papiergewicht: 52-350 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit (inclusief nieten-op-verzoek): A4 / B5: 100 vel (52 tot 80 g/m²) A3 / A4R / B4 / B5R: 50 vel (52 tot 81,4 g/m²) Voeding: 220-240 V / B A, 50/60 Hz Afmetingen (b x d x h): 860 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt) Gewicht: ca. 130 kg</p>	<p>Booklet Trimmer-G1</p> <p>Document Insertion / Folding Unit-K1</p>	<p><u>Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC1 vereist</u> Aantal laden: 1 Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw Toegestane papersoort: Insertion Unit: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, papier met briefhoofd, tabbladen Z-vouw / C-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier Toegestane papierformaten: Insertion Unit: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-vouw: A3, A4R, B4 C-vouw: A4R Toegestaan papiergewicht: Invoegeenheid: 60 tot 256 g/m² Z-vouw / C-vouw: 60 tot 105 g/m² Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²): Invoegen: maximaal 100 vel Z-vouw*: A3, B4: 30 vel A4R: 10 vel C-vouw: A4R: 40 vel</p> <p>*Uitvoer met Z-vouw naar de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC1</p> <p>Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade) Gewicht: ca. 76 kg</p>
<p>Booklet Finisher-AG1</p>	<p><u>Accessory Interface Kit-A2 vereist</u> (Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AG1) Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4; Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Nietcapaciteit bij rugnieten: 25 vel (52 tot 80 g/m²) (inclusief 1 voorblad) Voeding: 220-240 V / B A, 50/60 Hz Afmetingen (b x d x h): 1.060 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt) Gewicht: ca. 180 kg</p>		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C270-serie

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Bevestigingsset voor COPY CARD READER-F1.

Overig

Utility Tray-B1
Printer Cover-H2
Tab Feeding Attachment-F1
Numeric Keypad-A2
Accessory Interface Kit-A2
Finisher Jogger Kit-A1
Side Guide Plate Fixing Bracket-A1
Envelope Feeder Attachment-H1
Envelope Feeder Attachment-F1
Envelope Feeder Attachment-G1
Stack Bypass Alignment Tray-D1
Long Sheet Tray-B1
Paper Deck Path Kit-B1
Finisher Long Sheet Catch Tray-B1
Inserter Option Controller Kit-A1

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

Memory Mirroring Kit-A1
1 TB SSD-A1
250GB SSD-A1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL International Font Set-A1
imagePRESS PS Printer Kit-G1

Barcode printen

BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

EFI-Fiery-gebaseerde controller

imagePRESS-server M20

EFI-Fiery-gebaseerde controlleropties

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

SYSTEEMACCESSOIRES

Copy Control Interface Kit-A1
Connection A4 for Bluetooth LE
Serial Interface Kit-K3

FAXACCESSOIRES

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OVERIGE OPTIES

Toegangssaccessoires

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Staple Cartridges

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Antimicrobiële folie

Copy Card Reader Attachment-A5

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2022