





# VERBETER UW ZWART-WIT PRODUCTIEMOGELIJKHEDEN MET DE ALLERNIEUWSTE TECHNOLOGIE

## BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES





**STAPLE FINISHER-X1**

- 3 laden, papiercapaciteit van 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 100 vel
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4 en 4 gaatjes (Puncher Unit-BG1 en BH1)


**BOOKLET FINISHER-X1**

- 3 laden, papiercapaciteit van 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 100 vel
- Maken van boekjes tot 20 vel en vouwen voor nietjes tot 5 vel
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4- en 4-gaatjes (Puncher Unit-BG1 en BH1) en het bijsnijden van boekjes (Inner Booklet Trimmer-A1)




**MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1**

- Ondersteunt verschillende ponssets
- Tot 216 g/m<sup>2</sup>
- Ondersteunt A3, A4, A4R
- Ladecapaciteit voor 70.000 snippers
- Verbeterde duurzaamheid van ponsfunctie




**DOCUMENT INSERTION UNIT-R1**

- Voorbedrukte inlegvellen
- Max. A3
- 2 laden
- Totale capaciteit van 400 vel




**NUMERIC KEYPAD-A2**

- Optionele hardware - numeriek toetsenbord.




**UNIFLOW ONLINE**


- Apparaatgebaseerd cloudabbonnement voor documentuitvoer en het beheer van vastgelegde gegevens



**MFP-MODEL \*\***




**PRINTERMODEL \*\***




**STAPLE FINISHER-AC1**

- 3 uitvoerladen voor in totaal 3.500 vel. Tot 65 vel nieten in meerdere posities.




**BOOKLET FINISHER-AC2**

- 3 uitvoerladen voor in totaal 3.500 vel. Tot 65 vel nieten in meerdere posities. Maken van boekjes tot 20 vel en tot 5 vel vouwen voor nietjes.




**PAPER FOLDING UNIT-K1**

- Z-vouw, C-vouw, halfvouw, accordeon Z-vouw, dubbele parallel-vouw




**PAPER DECK UNIT-E1**

- Capaciteit van 3.500 vel
- Ondersteunt A4




**POD DECK LITE-C1**


- Capaciteit van 3.500 vel
- 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>
- Ondersteunt tot SRA3
- Door gebruiker instelbaar



**INNER TRIMMER**




**INTERNE PERFORATORS**



**NIETEN FINISHER-AG1**

- 2 uitvoerladen voor in totaal 5.000 vel. Tot 100 vel nieten in meerdere posities.



**BOOKLET FINISHER-AG1**

- 2 uitvoerladen voor in totaal 5.000 vel. Tot 100 vel nieten in meerdere posities. Maken van boekjes tot 25 vel en tot 5 vel vouwen voor nietjes.

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteitsrelaties.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

<b>MAIN UNIT</b>		<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business en uniFLOW Online
<b>Type</b>	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter		
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren*, scannen*, verzenden*, opslaan en optioneel faxen* *Niet beschikbaar op printermodel iR-ADV DX 8900		Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
<b>Processor</b>	1,8 GHz Dual core-processor		
<b>Bedieningspaneel</b>	Standaard: 10,1-inch TFT LCD WSVGA kleurentouchscreen voor MFP-model	<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T <sup>1</sup> (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen <sup>2</sup>
<b>Geheugen</b>	Standaard: 4,0 GB RAM		*1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
<b>Opslag</b>	Standaard: (SSD) 256 GB, Optioneel: (SSD) 256 GB, 1 TB	<b>Printfuncties</b>	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieëkst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Spiegelende harde schijf</b>	Optioneel		
<b>Interfaceverbinding</b>	Netwerk Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Optioneel: Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Overlig Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: Serial interface, Copy Control Interface	<b>Besturingssysteem</b>	UFR II: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PCL: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 of hoger) PPD: Windows* 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 4.200 vel 1 Multi-purpose tray voor 100 vel 2 papiermagazijnen voor 1.500 vel, 2 papiercassettes voor 550 vel, Maximaal: 8.860 vel (64 g/m <sup>2</sup> ) / 7.700 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) (met POD Deck Lite-C1 of Paper Deck Unit-E1)	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 vel (met Copy Tray-R2). Maximaal: 5.000 vel (modus voor grote hoeveelheden ingeschakeld, met Staple Finisher-A1 of Booklet Finisher-A1)	<b>Kopieersnelheid</b>	iR-ADV DX 8905: tot 105 ppm (A4), tot 54 ppm (A3), tot 76 ppm (A4R), tot 105 ppm (A5R)  iR-ADV DX 8995: tot 95 ppm (A4), tot 50 ppm (A3), tot 69 ppm (A4R), tot 95 ppm (A5R)  iR-ADV DX 8986: tot 86 ppm (A4), tot 44 ppm (A3), tot 63 ppm (A4R), tot 86 ppm (A5R)
<b>Finishing-opties</b>	Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, documentinvoeging, Z-vouw, halve vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, snijden	<b>Eerste pagina (A4)</b>	ca. 2,7 seconden of minder
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, overtrekpapier  Papiermagazijnen (rechts / links): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd  Papiercassettes (bovenste / onderste): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd *Tab Feeding Attachment-B1 is vereist.	<b>Kopieeresolutie (dpi)</b>	600 x 600
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R, A6R <sup>2</sup> , B4, B5, B5R Aangepast formaat: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm *1 Ondersteunde mediagewichten: meer dan 64 g/m <sup>2</sup> *2 Ondersteunde mediagewichten: meer dan 91 g/m <sup>2</sup>  Papiermagazijnen (rechts / links): Standaardformaat: A4, B5  Papiercassettes (bovenste / onderste): Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm	<b>Meerdere exemplaren</b>	Maximaal 9.999 exemplaren
		<b>Copy Density</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
		<b>Vergroting</b>	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
		<b>Kopieerfuncties</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, pagina-nummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmenngen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, geserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Papiermagazijnen (rechts / links): 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>	<b>SCANSPECIFICATIES</b>	
<b>Opwarmtijd</b>	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit diepe slaapstand: 60 seconden of minder Vanaf opstarten: 60 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	<b>Type</b>	Single-pass duplex met automatische documentinvoer [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] *Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP-model: 670 x 770 x 1.185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Printermodel: 670 x 770 x 1.075 mm	<b>Papierinvoer voor documenten</b>	tot 250 vel (64 g/m <sup>2</sup> ) tot 200 vel (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Basis: 1.533 x 1.353 mm (met multi-purpose tray / rechterbovenklep open + voorklep open + kopieerlade) Volledig geconfigureerd: 5.068 x 1.409 mm (met POD Deck Lite-C1 + Document Insertion Unit-R1 + Multifunction Professional Puncher-B1 + Paper Folding Unit-J1 + Booklet Finisher-A1 + Booklet Trimmer-G1 + voorklep van hoofdeenheid open)	<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten  Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Gewicht</b>	iR-ADV DX 8905/8995/8986 MFP-model: 221 kg <sup>1</sup> iR-ADV DX 8905/8995/8986 Printermodel: ca. 201 kg <sup>2</sup> *1 Inclusief DADF, platliggend touchscreen en de tonerfels. *2 Inclusief platliggend scherm, printerklep en de tonerfels.	<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm  Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>		<b>Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)</b>	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 135 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 165 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
<b>Printsnelheid</b>	iR-ADV DX 8905: tot 105 ppm (A4), tot 54 ppm (A3), tot 76 ppm (A4R), tot 105 ppm (A5R)  iR-ADV DX 8995: tot 95 ppm (A4), tot 50 ppm (A3), tot 69 ppm (A4R), tot 95 ppm (A5R)  iR-ADV DX 8986: tot 86 ppm (A4), tot 44 ppm (A3), tot 63 ppm (A4R), tot 86 ppm (A5R)	<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Pull-scanspecificaties</b>	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA
<b>Paginabeschrijving talen</b>	Standaard: UFR II (standaard), Optioneel: PCL 6, Adobe®PostScript®3™	<b>Scanmethode</b>	Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
<b>Direct Print</b>	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>	
		<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP WebDAV Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
		<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600	<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning, ongebruikte functies uitschakelen (protocolen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails)
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3	<b>Beveiliging van apparaten</b>	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevenscodering ((FIPS 140-2/140-3), SSD-vergrendeling), Standaard SSD-initialisatie, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboekbescherming, integriteit van MFP-software beschermen, MFD-software-integriteit en Platform Firmware Resiliency (NIST P800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificatie
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Apparaatbeheer en controle</b>	* In afwachting van goedkeuring Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, tweefactor authenticatie externe managementtool, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>FAXSPECIFICATIES</b>		<b>Gebruiksomgeving</b>	220-240 V, 50 / 60 Hz, 10 A
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	2	<b>Voeding</b>	Maximaal: ca. 2.400 W
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Vermogenverbruik</b>	Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 1.517 W* Stand-by: ca. 217 W <sup>1</sup> Slaapstand: ca. 0,9 W <sup>2</sup>
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		*1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten *2 Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet onder alle omstandigheden mogelijk vanwege bepaalde instellingen.
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	<b>ORMEER SPECIFICATIES</b>	Normaal energieverbruik (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh *Volgens US Energy Star 3.0
<b>Verzend-/ontvangstformaten</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Verzenden als A4 <sup>2</sup> Verzenden als B4 kort	<b>Geluidsniveaus</b>	Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Faxgeheugen</b>	Tot 30.000 pagina's (2.000 taken)		<b>Geluidsterkte (LWA<sub>m</sub>)</b> Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX 8905 / 8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986 / printermodel: 72 dB, Kv 3 dB *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200		<b>Geluidsdruk (LpA<sub>m</sub>)</b> Positie omstander: Actief (enkelzijdig): 59 dB*, Stand-by: iR-ADV DX 8905 / 8986: 31 dB* iR-ADV DX 8995: 32 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers		
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen		
<b>Geheugenback-up</b>	Ja		
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek		
<b>OPSLAGSPECIFICATIES</b>			
<b>Mailbox (ondersteund aantal)</b>	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)		
<b>Advanced Space</b>	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows <sup>®</sup> 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)		
<b>Beschikbare schijfruimte</b>	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)		
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, back-up maken / herstellen		
<b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>		<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Verificatie en Toegangsbeheer</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	<b>Toner</b> C-EXV 35 zwarte toner 70.000 pagina's	
<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), Beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma's toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) <sup>1</sup> Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	<b>SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER</b> <b>Tracering en rapportages</b>	Uitgebreide informatie vindt u op de website <a href="https://www.canon.nl/business/">https://www.canon.nl/business/</a> Universal Login Manager (ULM) <a href="https://www.canon.nl/business/uniFLOW-Online-Express/">uniFLOW Online Express</a> <sup>*</sup>
		<b>Tools voor beheer op afstand</b>	*Raadpleeg de technische gegevensbladen van uniFLOW Online Express / uniFLOW Online voor meer informatie
		<b>Scansoftware</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
		<b>Optimalisatietools</b>	Network ScanGear Configuratie voor stuurprogramma's van Canon NetSpot Device Installer
		<b>Platform</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		<b>Documentbeheer</b>	Kofax Power PDF (optioneel)
		<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	Windows 7 64-bits / Windows 8.1 64-bits / Windows 10 64-bits / Windows Server 2008 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2012 alleen 64-bits (alleen ondersteuning printerstuurprogramma) / Windows Server 2012 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2016 R2 alleen 64-bits, Mac OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

<b>Interface</b>	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (achterkant), USB 2.0 x 4 (achterkant)	<b>Staple Finisher-AG1</b>	Accessory Interface Kit-A2 vereist Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m <sup>2</sup> ), 200 vel (325 tot 350 g/m <sup>2</sup> ) Onderste lade: A4, B5: 2.000 vel (64 tot 324 g/m <sup>2</sup> ), 400 vel (325 tot 350 g/m <sup>2</sup> ) SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 vel (64 tot 324 g/m <sup>2</sup> ), 200 vel (325 tot 350 g/m <sup>2</sup> ) B5R: 1.000 vel (64 tot 324 g/m <sup>2</sup> ), 400 vel (325 tot 350 g/m <sup>2</sup> ) Onderste lade (laadmodus hoge capaciteit): A4, B5: 4.000 vel, A4R, B5R: 2.000 vel A3, B4: 1.500 vel SRA3: 1.000 vel Papiergewicht: 52 tot 350 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit (inclusief nieten-op-verzoek): A4 / B5: 100 vel (52 tot 80 g/m <sup>2</sup> ) A3 / A4R / B4 / B5R: 50 vel (52 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) Voeding: 220-240 V / 8 A, 50/60 Hz Afmetingen (b x d x h): 860 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 130 kg
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4 / JMF (optioneel)	<b>Booklet Finisher-AG1</b>	Vereist de Accessory Interface Kit-A2 (PCB-eenheid) (bevat de bovenstaande basisspecificaties voor Staple Finisher-AG1) Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4: Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Nietcapaciteit rugnieten: 25 vel (52 - 80 g/m <sup>2</sup> ) (inclusief 1 voorblad) Voeding: 220-240 V / 8 A, 50/60 Hz Afmetingen (b x d x h): 1.060 x 792 x 1.239 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 180 kg
<b>Direct Print</b>	NX One	<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid
<b>HW-platform</b>	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AC1 of de Booklet Finisher-AC2) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
<b>Basisbesturingsysteem</b>	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	<b>Puncher Unit-BG1</b>	(Vereist de Staple Finisher-X1 of de Booklet Finisher-X1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
<b>Voeding</b>	AC 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,5 A (240 V)	<b>Puncher Unit-BH1</b>	(Vereist de Staple Finisher-X1 of de Booklet Finisher-X1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
<b>Maximaal energieverbruik</b>	53 W	<b>Puncher Unit-BT1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AG1 of de Booklet Finisher-AG1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, aangepast formaat (182,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm, exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm) Vier gaatjes A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm) Voedingsbron: van de afwerkeenheid
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	203 x 248 x 384 mm	<b>Puncher Unit-BU1</b>	(Vereist de Staple Finisher-AG1 of de Booklet Finisher-AG1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A5, B4, B5, Aangepast formaat (257,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm) Voedingsbron: van de afwerkeenheid
<b>Gewicht</b>	Alleen servereenheid: ca. 5,9 kg	<b>Interne boektrimmer-A1</b>	(Vereist Booklet Finisher-X1) Capaciteit afvallade: ca. 1500 vel Toegestaan papiergewicht: 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> Bijsnijdhoeveelheid: 2 tot 20 mm Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, B4, Aangepast formaat: 195,0 x 270 mm tot 330,2 x 457,2 mm Voedingsbron: van de afwerkeenheid
<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>		<b>Booklet Trimmer-G1</b>	(Vereist Booklet Finisher-AG1) Toegestaan papierformaat: standaardformaat: SRA3, A3, A4R, B4 Aangepast formaat: 210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel Toegestaan papiergewicht: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Snijhoeveelheid: 2 tot 28 mm Voedingsbron: van de afwerkeenheid Afmetingen (b x d x h): 1.933 x 794 x 1.044 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder transportband) Gewicht: ca. 152 kg
<b>Papiermagazijnenheid E1</b>	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm (bevestigd aan de main unit) Gewicht: ca. 34 kg	<b>Document Insertion Unit-R1</b>	Vereist Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1 Aantal laden: 2 Capaciteit lade: tot 100 vel (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ) Bovenste lade: tot 200 vel Onderste lade: tot 200 vel Toegestane papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabpapier Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.407 mm (bevestigd aan apparaat: breedte zonder documentlade) Gewicht: ca. 61 kg
<b>POD Deck Lite-C1</b>	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen Papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Aangepast formaat (139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Afmetingen (b x d x h): 633 x 686 x 574 mm (bevestigd aan de main unit) Gewicht: ca. 68 kg		
<b>UITVOEROPTIES*</b>	*Papercapaciteit kan variëren en is afhankelijk van papieroort/-formaat.		
<b>Copy Tray-R2</b>	Een eenvoudige lade voor basisuitvoertaken. Capaciteit: 250 vel (enkezijdig / dubbelzijdig, 80 g/m <sup>2</sup> ) Afmetingen (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm		
<b>Staple Finisher-AC1*</b> *alleen beschikbaar voor IR-ADV DX 8986	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A4R, B4, B5R: 125 vel SRA3: 30 vel Middelste lade: zelfde als bovenste lade Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel A6R: 250 vel Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 65 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 40 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-nieten: A3, A4 5 vel (52 tot 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 vel (65 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 vel (81,5 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Nieten-op-verzoek: 65 vel (52 tot 90 g/m <sup>2</sup> ) Voeding: van de main unit Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklaapt) Gewicht: ca. 36 kg		
<b>Booklet Finisher-AC2*</b> *alleen beschikbaar voor IR-ADV DX 8986	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AC1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4, Aangepast formaat (182,0 x 210,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm) Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m <sup>2</sup> ) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: 3 vel (52 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Voeding: van de main unit Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklaapt) Gewicht: ca. 60 kg		
<b>Staple Finisher-X1</b>	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ): Bovenste lade: A4, A5R, B5: 1.500 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 vel A6R: 250 vel Middelste lade: A4, A5R, B5: 250 vel A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 vel SRA3: 30 vel Onderste lade: A4, B5: 2.500 vel (trapsgewijze-laadmodus) A4, A5R, B5: 1.500 vel SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 vel, A6S: 250 vel Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 100 vel (52 tot 80 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 50 vel (52 tot 80 g/m <sup>2</sup> ) Voeding: 100-240 V wisselstroom / 50-60 Hz / 2,8 A Afmetingen (b x d x h): 782 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 64 kg		
<b>Booklet Finisher-X1</b>	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties van de Staple Finisher-X1.) Papierformaat boekjes met rugnietjes: SRA3, A3, A4R, B4, Aangepast formaat (195,0 x 270,0 mm tot 330,2 x 457,2 mm) Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 5 sets (60 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m <sup>2</sup> ) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: 5 vel (60 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Voeding: 100-240 V wisselstroom / 50-60 Hz / 2,8 A Afmetingen (b x d x h): 896 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 110 kg		



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE DX 8900-serie

## Paper Folding Unit-K1

Vereist Staple Finisher-AG1 of Booklet Finisher-AG1  
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallelvouw, halfvouw  
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier  
Toegestane papierformaten:  
Z-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier; A3, A4R, B4  
C-vouw / accordeon-Z-vouw / dubbele parallelvouw / halfvouw:  
A4R  
Toegestaan papiergewicht:  
Z-vouw / C-vouw / accordeon-Z-vouw / halfvouw: 52 tot 105 g/m<sup>2</sup>  
Dubbele parallelvouw: 52 tot 90 g/m<sup>2</sup>  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid  
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm (bevestigd aan het apparaat)  
Gewicht: ca. 71 kg

## HARDWARE-ACCESSOIRES

### Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-A5

### Overig

Utility Tray-B1  
Tab Feeding Attachment Kit-B1  
Numeric Keypad-A2  
Finisher Jogger Kit-A1

## BEVEILIGINGSOPTIES

### Gegevensbeveiliging

250 GB SSD-A1 (bij gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)  
1 TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

### Printaccessoires

PCL International Font Set-A1  
PCL PRINTER KIT-BD1  
PS PRINTER KIT-BD1

### Barcode printen

Barcode Printing Kit-D1

### Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Wireless LAN Board-G1

### Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AX1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## OVERIGE OPTIES

### Toegangaccessoires

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Staple Cartridges

Staple-N1  
Staple-P1  
Staple Cartridge-X1  
Staple Cartridge-Y1

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**

---