



i-SENSYS X C1333i-serie

VERSNEL UW WERKZAAMHEDEN

Hoogwaardige, compacte multifunctionele A4-kleurenprinters met cloud-connectiviteit



EISEN



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING



DUURZAAMHEID

Canon

i-SENSYS X C1333i-serie



PRODUCTIVITEIT

- Groot, responsief touchscreen
- Eenvoudige aanpassing van apparaatfuncties
- Snel starten en printen
- Standaard dubbelzijdig printen
- One Pass Scan voor snelle digitalisering van papieren documenten



CONNECTIVITEIT

- Apparaat op afstand instellen en bedienen met de Canon Print Business-app
- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
- Print vanaf en scan naar mobiele apparaten op elke locatie



BEDIENING EN ONDERHOUD

- Diagnose en ondersteuning op afstand helpen uitvaltijd tot een minimum te beperken
- Softwareopties op basis van cloud- en servertechnologie centraliseren het beheer van uw apparaten
- Toegang tot printerbeheerfuncties via pc of mobiele apparaten
- Toner gemakkelijk te vervangen



BEVEILIGING

- Verify-systeem bij het opstarten beschermt de apparaatfunctionaliteit
- De gecodeerde Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Scan en verzend documenten veilig met de optionele Gecodeerde PDF-modus
- Verbeterd beveiligingsprotocol met TLS 1.3



COMPACT ONTWERP

- Compacte apparaten zijn voorzien van een All-in-One tonercartridge
- Flexibele configuratie kan het apparaat in elke kantooromgeving integreren
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables



DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) zorgt voor besparing op het stroomverbruik en lagere gebruikskosten
- De slaapstand vermindert het energieverbruik nog verder
- Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

ALLES OP EEN RIJTJE


i-SENSYS X C1333i

- Printen, kopiëren, scannen en verzenden
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 33ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 100ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

i-SENSYS X C1333iF

- Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 33ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 100ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING



Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1333i-serie

Type apparaat	Kleurenlaser All-in-One	FAX	Alleen i-SENSYS X C1333iF
Beschikbare functies	i-SENSYS X C1333iF: printen, kopiëren, scannen en faxen i-SENSYS X C1333i: printen, kopiëren en scannen	Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁵)
PRINTER		Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) tot 60 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)	Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Printmethode	Laserprinten in kleur	Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁶
Printresolutie	1.200 x 1.200 dpi	Verkorte kiescodes	Tot 281 kiescodes
Opwarmtijd	Afmetingen 14 seconden of minder vanaf het opstarten	Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 kieslijsten/ max. 299 bestemmingen
Tijd tot eerste print	Circa: 7,1 seconden of minder	Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Printertalen	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Lettertypen	93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen	Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)	Overige functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, review, TX-rapport, groepsverzending
Tonerbesparingsmodus	Ja	MEDIAVERWERKING	
Geavanceerde printkenmerken	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Printen vanuit de cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print-support Barcodes printen ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT Business-app	Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
KOPIEERAPPARAAT		Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 50 vel ADF voor 50 vel
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 33 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 29 ipm	Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	ADF (A4): Kleur: ca. 8,8 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,6 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 9,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 8,3 seconden of minder	Papieruitvoer	150 vel
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi	Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Kopieermodi	Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst	Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356,0 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Cassette (optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356,0 mm.
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën	Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² (Tot 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m ² (Tot 200 g/m ² met gecoat papier) ADF: 50 tot 105 g/m ²
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%	Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Aangepast formaat: min. 148 x 148 mm Max. 216 x 356 mm. 60 tot 200 g/m ²
Overige functies	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaarten kopiëren, gereserveerde kopie	INTERFACE EN SOFTWARE	
SCANNER		Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Type	Kleur	Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.12 of nieuwer), Linux ⁶
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9.600 x 9.600 dpi	Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Beveiliging (wireless): IEEE802.1X Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
Scansnelheid	Enkelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 300 dpi): 50/40 ipm Dubbelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 300 dpi): 100/80 ipm Enkelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 600 dpi): 40/20 ipm Dubbelzijdig (zwart-wit/kleur, 300 x 600 dpi): 80/40 ipm		
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)		
Grijswaarden	256 niveaus		
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA		
Maximale scanbreedte	216 mm		
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar pc	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar USB-geheugenstick	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar FTP	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ⁴ /PDF (digitale handtekening) ⁴		
Scannen naar cloud	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1333i-serie

Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Toepassingsbibliotheek
ALGEMENE KENMERKEN	
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4.000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 50.000 pagina's per maand ⁽⁸⁾
Processorsnelheid	1200MHz x 2
Geheugen	1 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Installatieruimte (b x d x h)	625 mm x 1.117 mm x 991 mm
Gewicht	C1333iF: ca. 22 kg C1333i: ca. 21,7 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30°C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.380 W Actief printen: ca. 700 W Stand-by: ca. 24,0 W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,30 kWh/week ⁽¹⁾ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	Geluidsdruk ⁽⁹⁾ : Actief: enkelzijdig 51 dB / dubbelzijdig 51 dB (zwart-wit), 50 dB (kleur) Stand-by: 29 dB Geluidsterkte ⁽⁹⁾ : Actief: 65 dB of minder Stand-by: 41 dB of minder

CONSUMABLES

Cartridges

TONER T12 zwart (7.400 pagina's⁽¹⁰⁾)
TONER T12 cyaan (5.300 pagina's⁽¹⁰⁾)
TONER T12 magenta (5.300 pagina's⁽¹⁰⁾)
TONER T12 geel (5.300 pagina's⁽¹⁰⁾)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

i-SENSYS X C1333iF:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang
snoer)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID
of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit - B1
Send PDF Security Feature Set - E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

i-SENSYS X C1333i:
PAPER FEEDER PF-K1 (cassette voor 550 vel)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID
of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit - B1
Send PDF Security Feature Set - E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1

Notes:

- ⁽¹⁾ Abonnement op uniFLOW Online of services van derden vereist.
- ⁽²⁾ Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- ⁽³⁾ Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist.
- ⁽⁴⁾ Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- ⁽⁵⁾ Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- ⁽⁶⁾ Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
- ⁽⁷⁾ Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- ⁽⁸⁾ De bedrijfsfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfsfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ⁽⁹⁾ De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.
Op basis van ISO 9296 wijkt de onderstaande afbeelding af - Actief: 62 dB of minder
- ⁽¹⁰⁾ Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
- ⁽¹¹⁾ Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon België N.V.
nl.canon.be

Canon Nederland N.V.
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon